

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

1. Заявитель ООО «Интегра Кабельные Системы»

Зарегистрировано в Министерстве Российской Федерации по налогам и сборам, Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №3 по Новосибирской области. (Свидетельство от 16 июля 2010 года, серия 54 № 004448019) ОГРН 1105445001364

Адрес местонахождения Россия, 633004, Новосибирская область, г.Бердск, ул. Химзаводская, д.11/85, офис 212

Телефон 8-800-500-57-56, E-mail: info@intg.ru

в лице

Генерального директора Седых Дмитрия Анатольевича

действующего на основании Устава (утвержден решением учредителя от 02.12.2011)

заявляет, что кабель оптический типа ИК-Т (ТУ № 3587-005-66254127-2014),

соответствует «Правилам применения оптических кабелей связи, пассивных оптических устройств и устройств для сварки оптических волокон», утвержденным Приказом Мининформсвязи России от 19.04.2006г. № 47 (зарегистрирован Минюстом России 28.04.2006г., регистрационный № 7772).

и не окажет дестабилизирующее воздействие на целостность, устойчивость функционирования и безопасность единой сети электросвязи Российской Федерации.

2. Назначение и техническое описание

2.1 Версия программного обеспечения

Кабель оптический типа ИК-Т (далее ОК) не имеет программного обеспечения.

2.2 Комплектность. В комплект поставки входят: ОК и паспорт на ОК.

2.3 Условия применения на единой сети электросвязи Российской Федерации

ОК применяется в волоконно-оптических системах передачи в сети связи общего пользования, в технологических сетях связи и сетях связи специального назначения в случае их присоединения к сети связи общего пользования для прокладки в кабельной канализации, на мостах и эстакадах, в защитных пластмассовых трубах (в том числе методом пневмопрокладки), а также в туннелях, коллекторах, внутри зданий и сооружений.

2.4 Выполняемые функции: передача оптических сигналов.

2.5 Ёмкость коммутационного поля для средств связи, выполняющих функции систем коммутации

ОК не выполняет функции систем коммутации.

2.6 Электрические характеристики ОК

Изоляция цепи «металлические элементы конструкции ОК – земля (вода)» выдерживает в течение 5 секунд напряжение 20 кВ постоянного тока или напряжение 10 кВ переменного тока частотой 50 Гц. Электрическое сопротивление изоляции цепи «металлические элементы конструкции ОК – земля (вода)» ОК составляет не менее 2000 МОм•км.

2.7 Оптические характеристики ОК

Рабочий диапазон длин волн: 1310÷1625 нм.

Коэффициент затухания многомодовых оптических волокон (ОВ) на длине волны 1300 нм не превышает 0,7 дБ/км.

Коэффициент затухания одномодовых ОВ:

- на длине волны 1310 нм не превышает 0,36 дБ/км,
- на длине волны 1550 нм не превышает 0,22 дБ/км,
- на длине волны 1625 нм не превышает 0,23 дБ/км.

2.8 Характеристики радионизлучения

ОК не является радиоэлектронным средством связи

2.9 Реализуемые интерфейсы

ОК не имеет собственных интерфейсов с сетью связи общего пользования.

2.10 Конструктивные характеристики

ОК содержит сердечник в виде центрального оптического модуля, внутри которого расположены ОВ, упрочняющие нити, периферийные силовые элементы (стальная проволока, стеклопруток), наружную оболочку из полиэтиленовой композиции.

Для прокладки в коллекторах, туннелях, внутри зданий наружная оболочка ОК выполняется из полимерной композиции не распространяющей горение и не содержащей галогенов.

Внутреннее свободное пространство ОК заполнено гидрофобными, водоблокирующими материалами, которые не оказывают влияние на элементы ОК.
ОК содержит до 48 ОВ. Для идентификации ОВ, пучков с ОВ (обмотка полимерной нитью), применяется цветовая окраска.

2.11 Условия эксплуатации, включая климатические и механические требования.

Диапазон рабочих температур составляет от минус 40 до 50 °С, для прокладки по мостам и эстакадам от минус 50 до 50°С.

ОК стоек:

- к циклической смене температур в диапазоне от повышенной до пониженной рабочей температуры;
- к повышенной относительной влажности воздуха до 98% при температуре 35 °С;
- к воздействию ультрафиолетового излучения и коррозионных сред;
- к воздействию пониженного атмосферного давления до $5,3 \times 10^4$ Па (400 мм рт.ст.);
- к максимально допустимой растягивающей нагрузке (МДРН) не менее 1,5 кН, для прокладки по мостам и эстакадам МДРН не менее 2,5 кН и динамическому растягивающему усилию, значение которого на 15% превышает МДРН;
- к раздавливающему усилию, не менее 0,3 кН/см;
- к многократным изгибам (20 циклов) с радиусом, равным 20 номинальным диаметрам ОК, при температуре до минус 10°С;
- к перемоткам (10 перемоток) с барабана на барабан с диаметром шейки, равным 40 диаметрам ОК;
- к осевому кручению (10 циклов) на угол $\pm 360^\circ$ на длине 4 м при нормальной температуре;
- к одиночному ударному воздействию с энергией, не менее 5 Дж;
- к вибрационным нагрузкам в диапазоне частот 10÷200 Гц с ускорением до 5g и амплитудой перемещения 0,5 мм.

Наружная оболочка ОК герметична. Из ОК не происходит вытекания гидрофобного компаунда при температуре до 70°С. ОК водонепроницаем при избыточном гидростатическом давлении 9,8 кПа. Срок службы ОК, включая срок хранения, при соблюдении указаний по прокладке, монтажу и эксплуатации и при отсутствии воздействий, превышающих указанные в технических условиях, составляет не менее 25 лет.

2.12 Сведения о наличии или отсутствии встроенных средств криптографии (шифрования), приемников глобальных спутниковых навигационных систем

ОК не содержит встроенных средств криптографии и приемников глобальных спутниковых навигационных систем.

3. Декларация принята на основании испытаний, проведенных Испытательным центром ФГУП ЦНИИС (Аттестат аккредитации № ИЦ-11-16, зарегистрированный Федеральным агентством связи 27 октября 2011г., действителен до 27 октября 2016 г., аттестат аккредитации № ИЦ-11-16 со сроком действия с 08 октября 2013 г. по 27 октября 2016 г. выдан Федеральной службой по аккредитации). Протокол испытаний № 63114-431-811 от 07.07.2014 г.

Декларация составлена на 1-м листе (2-х страницах)

4. Дата принятия декларации: 15.07.2014 г.

Декларация действительна до: 15.07.2019 г.

Генеральный директор

ООО «Интегра Кабельные Системы»

М.П.



Д. А. Седых

5. Сведения о регистрации декларации соответствия в Федеральном агентстве связи

Р.В. Шередин

М.П.

Подпись уполномоченного представителя
Федерального агентства связи

И.О. Фамилия
руководителя
Федерального агентства связи